



ポール加工図



結線端子



アース端子 (M4)

適合アダプター: $\Phi 89.1$ 、挿入寸法L=100mm

番号	名称	材質	個数	備考
1	トップカバー	ADC12	1	アクリル焼付塗装
2	グローブ	アクリル樹脂	1	
3	ボトムカバー	ADC12	1	アクリル焼付塗装
4	飾りキャップ	アルミ押出材	1	アクリル焼付塗装
5	グローブステー	アルミ棒材	4	アクリル焼付塗装
6	LEDモジュール		12	
7	電源モジュール		-	40W(1個)/60W(2個)
8	支柱	アルミ押出材	1	
9	配線固定板	SUS	3	
10	六角穴付止ネジ	SUS M6x10	3	

DE-CTN01-W 40Wクラス 5000K

	100W時	200W時
入力電流	0.40A	0.21A
消費電力	39.8W	40.5W
入力容量(VA)	40.5VA	41.8VA
平均演色評価数	Ra70	
定格光束	5110 lm	

DE-CTN02-W 60Wクラス 5000K

	100W時	200W時
入力電流	0.60A	0.32A
消費電力	57.3W	59.3W
入力容量(VA)	59.7VA	63.3VA
平均演色評価数	Ra70	
定格光束	7379 lm	


DE-CTN01-L 40Wクラス 3000K

	100W時	200W時
入力電流	0.4A	0.21A
消費電力	39.8W	40.5W
入力容量(VA)	40.5VA	41.8VA
平均演色評価数	Ra70	
定格光束	4710 lm	

DE-CTN02-L 60Wクラス 3000K

	100W時	200W時
入力電流	0.6A	0.32A
消費電力	57.3W	59.3W
入力容量(VA)	59.7VA	63.3VA
平均演色評価数	Ra70	
定格光束	6804 lm	

仕上げ:		材料:
製図 2018.12.13 村杉		
検図 2018.12.13 関		
承認 2018.12.13 清瀬		
重量:		投影法:
図番		



株式会社 エル光源
 TEL:03-5679-3955 FAX:03-5679-3956

品名 LEDデザイン灯 八角 40Wクラス/60Wクラス

型式 DE-CTN 01/02-W/L(上記参照)

図番

縮尺 1/6 単位: mm A4