

LED読書灯取付けタイプ詳細、確認事項

①塗装色・・・BK（ブラック）かSL（シルバー）かを選択

BK（ブラック）とSL（シルバー）が選択可能な標準色です。

型式の末尾にBKもしくはSLを明記して下さい。 例：LFX1-C-H-BK

* 上記以外の塗装色の対応も可能です。ただし原則発注台数が300台以上とさせていただきます。

②調光・・・標準仕様では3段階調光付きとなります。不要の場合は『調光なし（Option）』を選んで下さい。商品代金は変わりません。

LFX1シリーズの場合は、標準で3段階の段調光となっております。


『調光なし』

1回目Push・・・小さい明かりで点灯（LED 50mA）

2回目Push・・・明るく点灯（LED 150mA）

3回目Push・・・最大の明るさで点灯（LED 400mA）

4回目Push・・・消灯



1回目Push・・・最大の明るさで点灯（LED 400mA）

2回目Push・・・消灯

最適な明るさがどの程度かは個人差が大きいため上記の3段階の明るさが選べるようになっております。

しかし、例えばホテルなどに取り付ける場合、ほとんどの利用者が初めてこのライトを使う場合が多く、調光があると気づかないまま一番暗い明かりで使いつづけて最後に消灯しようとPushした時に初めて調光になっていることに気付くというようなことも考えられます。

このような場合を危惧される場合は、工場出荷時に調光なし（最大の明るさでOn/Off）を選択することが可能です。

※『調光なし』を選択される場合は発注時にその旨を選択して下さい。

※お客様の方で別途スイッチをご用意される場合、スイッチなしタイプも選択可能ですので、注文時にお申し付けください。

※電球色LEDへの変更（単価300円UP）も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。ホテル向けとして電球色LED品の納入実績もございます。