



注)ジョイント回転止めの位置について
工場出荷時は上方向に設定していますが、
使用状況で下方向になる場合があります。
回転止め位置を上方向にする場合はジョイントを
反対方向に倒し、回転させて下さい。

取付可能板厚は最大30mmです。
それ以上、または18mm未満の場合は
別途ご相談ください。
※10mm以下の場合の特注となります。

※照明器具の可動部分(ボールジョイント部)は
C 使用に伴う摩耗によりめっき剥がれが起こり、
生地本来の色が露出して色や質感が変化致します

電源ユニット
入力:AC100-240V 50-60Hz
出力:DC5V 4.0A
L72×W34×H69mm

指示なき公差		L ≤ 6 ±0.1		仕上げ:
		6 < L ≤ 30 ±0.2		
		30 < L ≤ 120 ±0.3		
		120 < L ≤ 400 ±0.5		
		400 < L ±0.8		
製図	日付	名前	材料:	重量:
検図	2018.10.16	村杉		
承認				
			投影法:	図番

株式会社 エル光源	
TEL:03-5679-3955 FAX:03-5679-3956	
品名	調光付きスポットライト (USB)
部品名・図名	LFX1-TLU-BK/SL
図番	
縮尺 1/2	単位: mm
A4	